

Regalbediengeräte

MSingle A

Einsäulen-RBG
für **Paletten**



- Bauhöhe:** Bis 24 m
Traglast: 1.200 kg
Hubgeschwindigkeit:
 Bis 80 m/min
Fahrgeschwindigkeit:
 Bis 240 m/min
Lastaufnahmemittel:
- ▼ Teleskopgabel (einfachtief, zweifachtief, dreifachtief)
 - ▼ Kanalfahrzeug MMove (mehrfachtief)
 - ▼ Sonderhandling

- Sonstige Infos:**
- ▼ Notsteuerstand

MSingle B

Einsäulen-RBG
für **Paletten**



- Bauhöhe:** Bis 45 m
Traglast: 2.400 kg
Hubgeschwindigkeit:
 Bis 100 m/min
Fahrgeschwindigkeit:
 Bis 240 m/min
Lastaufnahmemittel:
- ▼ Teleskopgabel
 - ▼ Kanalfahrzeug MMove (mehrfachtief)
 - ▼ Doppeltisch / Doppelgabel
 - ▼ Sonderhandling

- Sonstige Infos:**
- ▼ Fahrerstand

MTwin

Zweisäulen-RBG
für **Paletten**



- Bauhöhe:** Bis 45 m
Traglast: 4.000 kg
Hubgeschwindigkeit:
 Bis 80 m/min
Fahrgeschwindigkeit:
 Bis 240 m/min
Lastaufnahmemittel:
- ▼ Teleskopgabel (einfachtief, zweifachtief, dreifachtief)
 - ▼ Kanalfahrzeug MMove (mehrfachtief)
 - ▼ Sonderhandling

- Sonstige Infos:**
- ▼ Fahrerstand

MOrder

Einsäulen-RBG
für **Paletten-**
kommissionierung



- Bauhöhe:** Bis 30 m
Traglast: 1.000 kg
Hubgeschwindigkeit:
 Bis 50 m/min
Fahrgeschwindigkeit:
 Bis 180 m/min
Lastaufnahmemittel:
- ▼ Teleskopgabel (einfachtief, zweifachtief)
 - ▼ Rollentisch
 - ▼ Plattform
 - ▼ Sonderhandling

- Sonstige Infos:**
- ▼ Bedienstand manuell gesteuert
 - ▼ Kommissionierbereich