

Regalbediengeräte

MSingle A

Einsäulen-RBG
für **Paletten**



Bauhöhe: Bis 24 m
Traglast: 1.200 kg
Hubgeschwindigkeit:
 Bis 80 m/min
Fahrgeschwindigkeit:
 Bis 240 m/min
Lastaufnahmemittel:

- ▼ Teleskopgabel (einfachtief, zweifachtief, dreifachtief)
- ▼ Kanalfahrzeug MMove (mehrfachtief)
- ▼ Sonderhandling

Sonstige Infos:

- ▼ Notsteuerstand

MSingle B

Einsäulen-RBG
für **Paletten**



Bauhöhe: Bis 45 m
Traglast: 2.400 kg
Hubgeschwindigkeit:
 Bis 100 m/min
Fahrgeschwindigkeit:
 Bis 240 m/min
Lastaufnahmemittel:

- ▼ Teleskopgabel
- ▼ Kanalfahrzeug MMove (mehrfachtief)
- ▼ Doppeltisch / Doppelgabel
- ▼ Sonderhandling

Sonstige Infos:

- ▼ Fahrerstand

MTwin

Zweisäulen-RBG
für **Paletten**



Bauhöhe: Bis 45 m
Traglast: 4.000 kg
Hubgeschwindigkeit:
 Bis 80 m/min
Fahrgeschwindigkeit:
 Bis 240 m/min
Lastaufnahmemittel:


- ▼ Teleskopgabel (einfachtief, zweifachtief, dreifachtief)
- ▼ Kanalfahrzeug MMove (mehrfachtief)
- ▼ Sonderhandling

Sonstige Infos:

- ▼ Fahrerstand

MOrder

Einsäulen-RBG
für **Paletten-**
kommissionierung



Bauhöhe: Bis 30 m
Traglast: 1.000 kg
Hubgeschwindigkeit:
 Bis 50 m/min
Fahrgeschwindigkeit:
 Bis 180 m/min
Lastaufnahmemittel:

- ▼ Teleskopgabel (einfachtief, zweifachtief)
- ▼ Rollentisch
- ▼ Plattform
- ▼ Sonderhandling

Sonstige Infos:

- ▼ Bedienstand manuell gesteuert
- ▼ Kommissionierbereich