

Regalbediengeräte

MMini

Einsäulen-RBG
für **Kleinteile**



Bauhöhe: Bis 20 m

Traglast: Max. 300 kg

Hubgeschwindigkeit:

Bis 120 m/min

Fahrgeschwindigkeit:

Bis 180 m/min

Lastaufnahmemittel:

- ▶ Teleskopgabel
- ▶ Teleskoptisch
(mit Riemenförderer)
- ▶ Kombiteleskopklammer
- ▶ Teleskopgreifer
- ▶ Zug-Schub-Vorrichtung
(mit Kette)

Sonstige Infos:

- ▶ Für Behälter
(einfachtief, zweifachtief)
- ▶ Für Tablare (einfachtief)

MDynamic

Einsäulen-RBG
für **Kleinteile**



Bauhöhe: Bis 12 m

Traglast: Max. 100 kg

Hubgeschwindigkeit:

Bis 180 m/min

Fahrgeschwindigkeit:

Bis 360 m/min

Lastaufnahmemittel:

- ▶ Teleskopgabel
- ▶ Teleskoptisch
(mit Riemenförderer)
- ▶ Kombiteleskopklammer
- ▶ Teleskopgreifer
- ▶ Zug-Schub-Vorrichtung
(mit Kette)

Sonstige Infos:

- ▶ Für Behälter
(einfachtief, zweifachtief)
- ▶ Für Tablare (einfachtief)

MTwini

Zweisäulen-RBG
für **Kleinteile**



Bauhöhe: Bis 24 m

Traglast: Max. 300 kg

Hubgeschwindigkeit:

Bis 120 m/min

Fahrgeschwindigkeit:

Bis 300 m/min

Lastaufnahmemittel:

- ▶ Teleskopgabel
- ▶ Teleskoptisch
(mit Riemenförderer)
- ▶ Kombiteleskopklammer
- ▶ Teleskopgreifer
- ▶ Zug-Schub-Vorrichtung
(mit Kette)

Sonstige Infos:

- ▶ Für Behälter
(einfachtief, zweifachtief)
- ▶ Für Tablare (einfachtief)
- ▶ Doppeltisch/Doppelgabel